

SOEHNLE Bodenwaage 7783.24.001

Art.Nr.: 148663



Technische Daten

Spannung (V)	400
Eichfähig J/N	Ja
Schutzart	IP 67
Eichklasse	III
Anschlussart	Elektro
Plattform BxTxH (mm)	1500 x 1250 x 80
Wägebereich (kg)	1500 / 3000
Teilung (g)	500 / 1000
Maße BxTxH (mm)	1500 x 1250 x 80
Marke	SOEHNLE



2.120,00 €

Listenpreis (exkl. Mwst.)

Listenpreis (exkl. Mwst.)



Produktbeschreibung

AUSFÜHRUNG

- Wägebrücke 2823
 - **Eichfähig Klasse III**
 - Wägebrücke aus lackiertem Stahl
 - Verschraubte Brückenplatte
 - Wägezelle aus vernickeltem Stahl, **Schutzart IP 67**
 - Anschlusskasten aus rostfreiem Stahl, Schutzart IP 65
 - Geeignet zum bodenebenen Einbau oder zum freien Aufstellen
 - Messkabellänge 6 m
 - Mit allen eichfähigen Soehnle Professional Terminals kombinierbar
-
- **Terminals**
 - Kompaktes Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, Schutzart IP 67

- Integriertes Netzteil 100-240 V, 50 / 60 Hz
- Optional: Wand-/Stativhalter 2503.30.003, Tischhalter 2503.30.004

- **Basisterminal 3010.02.002**

- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 16 mm
- Drei LED rot / gelb / grün als Kontroll-Leuchten
- Einfache Bedienung über 10 Tasten
- Funktionen: Wiegen und Trieren, Zählen, Summieren, Kommissionieren,
- Entnahmeverwiegung, Dynamisches Schalten, Kontrollieren, Stückkontrolle, Dosieren
- Bis zu 3 Schnittstellensteckplätze für Optionen wie RS232, USB, Ethernet.
- Steckplatz für Profibus oder Profinet und I/O-Karte

- **Terminal 3025.01.001**

- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay (QVGA 320 x 240 Pixel)
- Einstellbare Hintergrundfarbe, dimmbar
- Kontrollfunktion als Ampel
- Große Gewichtsanzeige mit 20 mm Höhe
- Komfortable Bedienung über Folientastatur mit 10er Tastatur für alphanumerische Tasteneingabe, z.B. Tarahand
- 5 Anwenderprogramme: Wiegen und Trieren, Summieren und Kommissionieren, Zählen und Stückkontrolle, Kontrollieren, Dynamisches Schalten
- 4 Organisationsdatenspeicher z.B. für Artikel-, Kunden- oder Lieferscheinnr.
- Barcodemanagement mit Filterung und Multiscanfunktion
- RS232-Schnittstelle serienmäßig
- Intern vorbereitet zum Anschluss USB,
- weitere serielle Steckplätze

