

SOEHNLE Bodenwaage 7788.24.001

Art.Nr.: 148679



Technische Daten

Spannung (V)	400
Eichfähig J/N	Ja
Schutzart	IP 68
Eichklasse	III
Anschlussart	Elektro
Plattform BxTxH (mm)	1500 x 1250 x 80
Wägebereich (kg)	1500 / 3000
Teilung (g)	500 / 1000
Maße BxTxH (mm)	1500 x 1250 x 80
Marke	SOEHNLE



5.390,00 €

Listenpreis (exkl. Mwst.)

Listenpreis (exkl. Mwst.)



Produktbeschreibung

AUSFÜHRUNG

- Eichfähig Klasse III
- Wägebrücke aus Edelstahl rostfrei 1.4301, aufklappbar
- Wägezellen aus rostfreiem Stahl, Schutzart IP 68
- Anschlusskasten aus rostfreiem Stahl
- Anschlusskasten Schutzart IP 65 (Schutzhöhensteigerung bei vergossenem
- Reinigungsfreundliche Konstruktion
- Gasdruckfeder in Edelstahl rostfrei 1.4301
- Edelstahl, aufklappbar, eichfähig, für besondere Hygieneanforderungen
- Lastannahme entsprechend DIN 8119-4, Regellast 3
- Hohe Überlastsicherung und wartungsfreie Konstruktion
- Geeignet zum bodenebenen Einbau oder zum freien Aufstellen
- Messkabellänge 6 m
- Optional mit Steckverbindung zum Terminal
- Mit allen eichfähigen Soehnle Professional Terminals kombinierbar
- **Terminal 3025.01.001**

- Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay (QVGA 320 x 240 Pixel)
 - Einstellbare Hintergrundfarbe, dimmbar
 - Kontrollfunktion als Ampel
 - Große Gewichtsanzeige mit 20 mm Höhe
 - Komfortable Bedienung über Folientastatur mit 10er Tastatur für alphanumerische Tasteneingabe, z.B. Tarahand
 - 5 Anwenderprogramme: Wiegen und Tarieren, Summieren und Kommissionieren, Stückkontrolle, Kontrollieren, Dynamisches Schalten
 - 4 Organisationsdatenspeicher z.B. für Artikel-, Kunden- oder Lieferscheinnr.
 - Barcodemanagement mit Filterung und Multiscanfunktion
 - RS232-Schnittstelle serienmäßig
 - Intern vorbereitet zum Anschluss USB, Ethernet-Schnittstelle und zwei
-
- weitere serielle Steckplätze

